

Características principales

- El mejor rendimiento en su trabajo: Ciclos de servicio dobles para obtener un mayor tiempo de funcionamiento, un radio de giro ajustado para maniobrar y posicionarse y un robusto diseño.
- Modelos para pasillos angostos: Acceda de manera eficiente a zonas de difícil acceso para lograr proyectos de mantenimiento más productivos.
- Revolucionarias y nuevas opciones y accesorios en la estación de trabajo Workstation in the Sky.

	1930ES	2032ES	2632ES	2646ES	3246ES
Elevadores eléctricos de tijera Serie ES					
Altura de la plataforma	5,72 m (18 pies 9 pulg.)	6,10 m (20 pies)	7,77 m (25 pies 6 pulg.)	7,92 m (26 pies)	9,68 m (31 pies 9 pulg.)
Capacidad de la plataforma	227 kg (500 lb)	363 kg (800 lb)	227/363 kg (500/800 lb)	454 kg (1000 lb)	318/454 kg (700/1000 lb)
Tamaño de la plataforma	0,76 x 1,87 m (30 x 73,5 pulg.)	0,76 x 2,3 m (30 x 90,5 pulg.)	0,76 x 2,3 m (30 x 90,5 pulg.)	1,12 x 2,5 m (44 x 98,5 pulg.)	1,12 x 2,5 m (44 x 98,5 pulg.)
Ancho total	76 cm (30 pulg.)	81 cm (32 pulg.)	81 cm (32 pulg.)	1,17 m (46 pulg.)	1,17 m (46 pulg.)
Peso	1230 kg (2710 lb)	1638 kg (3610 lb)	2103 kg (4635 lb)	2257 kg (4975 lb)	2257 kg (4975 lb)
Fuente de alimentación	4 x 6 V 220 Ah	4 x 6 V 220 Ah	4 x 6 V 220 Ah	4 x 6 V 220 Ah	4 x 6 V 220 Ah
Opciones disponibles					
Inversor/cargador de CA de 1000 W	•	•	•	•	•
Baliza ámbar intermitente	•	•	•	•	•
Puerta accionada por resorte	•	•	•	•	•
Baterías de 245 Ah	•	•	•	•	•
Baterías de fibra de vidrio absorbente	•	•	•	•	•
Orejetas de elevación	•	•	•	•	•
Clasificación EE de UL	•	•	•	•	•
Protección de la plataforma	•	•	•	•	•
Protección de la plataforma con interruptores de proximidad	•	•	•	•	•
Línea de aire a la plataforma de 1,27 cm	•	•	•	•	•
Nite Bright	•	•	•	•	•



	1532R	1932R	4045R
Elevador eléctrico de tijera Serie R			
Altura de la plataforma interior/exterior	4,57 m (15 pies)	5,8 m (19 pies)	11,97/8,8 m (39 pies 3 pulg./29 pies)
Capacidad de la plataforma interior/exterior	272 kg (600 lb)	250 kg (500 lb)	350/250 kg (770/550 lb)
Tamaño de la plataforma	1,59 x 0,64 m (62,7 x 25,4 pulg.)	0,64 x 1,59 m (25,4 x 62,7 pulg.)	2,43 x 1,05 m (96 x 41 pulg.
Ancho total	81 cm (32 pulg.)	81 cm (32 pulg.)	114,3 cm (45 pulg.
Peso*	1134 kg (2500 lb	1193 kg (2630 lb	3175 kg (7000 lb
Fuente de alimentación	4 x 6 V 220 Ah	4 x 6 V 220 Ah	4 x 12 V 220 Ah
Opciones disponibles			
Baliza ámbar intermitente	•	•	•
Baterías de fibra de vidrio absorbente	•	•	•
Puerta accionada por resorte	•	•	•

Características principales

- Capacidad hasta de 350 kg (770 lb) para llevar más herramientas y materiales para realizar los trabajos
- Controles fáciles de usar y una capacidad en pendientes del 25%, lo cual permite que los operadores trabajen con confianza en una variedad de lugares de trabajo
- Sistema de protección contra baches simple y confiable que reduce las llamadas de servicio y mejora el tiempo activo



	1230ES
Elevadores eléctricos de mástil 1230ES	
Altura de la plataforma	3,66 m (12 pies)
Capacidad de la plataforma	227 kg (500 lb)
Tamaño de la plataforma	0,68 x 1,25 m (27 x 49,5 pulg.)
Ancho total	76 cm (30 pulg.)
Peso	790 kg (1740 lb)
Fuente de alimentación	4 x 6 V 220 Ah
Opciones disponibles	
Inversor/cargador de CA de 1000 W	•
Baliza ámbar intermitente	•

Características principales

- Diseño con elevación de mástil que no necesita mantenimiento Sin cadenas, cables o rodillos para lubricar o ajustar.
- Solamente cuatro mangueras hidráulicas Menos para mantener, minimiza las posibles fugas.
- Dimensiones compactas y bajo peso total del vehículo (GVW)Entra en la mayoría de los ascensores.